

[01]

elero Rohrantriebe für Fenstermarkisen

[01.0001]

Rohrantrieb für Fenstermarkisen VariEco

Rohrantrieb für Fenstermarkisen liefern und in eine vorhandene Fenstermarkise einbauen. Die Antriebe besitzen eine geräuschlose Softbremse.

Bedienung über Funkfernbedienung mit bidirektionalem Funksystem

(Der Antrieb kommuniziert seinen aktuellen Status zuverlässig an den Sender und die automatische Routing-Funktion sorgt dafür, dass der Befehl über einen anderen Empfänger weitergeleitet wird, falls Hindernisse wie reflektierende Wände den direkten Weg zum Antrieb stören.)

Bedienung drahtgebunden

Die Endlageneinstellung erfolgt durch Justierung der Endschaltereinstellschraube mit Hilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Einstellhilfe.

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Versorgungsspannung: 12V DC für solare Antriebssysteme

Die Fenstermarkisen sind von außen zugänglich.

Der elektrische Anschluss erfolgt durch eine autorisierte Elektrofachkraft. Der Schaltplan zum Anschluss wird der Fachkraft übergeben.

Wellendurchmesser (ab 38 mm):

(Antriebsbaugrößen: S für Wellen ab 38 mm / M für Wellen ab 50 mm / L für Wellen ab 63 mm)

Höhe der Fenstermarkisen:

Breite der Fenstermarkisen:

Fabrikat: elero VariEco oder gleichwertig.

Menge: Einheit: St EP: GP: